

Esempio di etichettatura prodotto

**Etichettatura da adottare per pozzetti elementi di chiusura in calcestruzzo armato
(appendice ZA3)**



COPREM S.r.l.

Via Rivierasca – 24040 Bottanuco (BG)

08

UNI EN 1917:2004

**Componente prefabbricato per l'impiego in un pozzetto.
Elemento di chiusura in calcestruzzo armato**

Tenuta all'acqua: Nessuna perdita del giunto o dall'elemento alla pressione interna di 30Kpa (0,3 bar)

Resistenza a rottura: Classe di resistenza secondo indicazioni tabellate

Elemento chiusura in cls armato – Sez. circolare

Diametro (mm)	800	1000	1200	1500	2000									
Spessore (mm)	180	200	200	250	250									
Classe resistenza (KN/m)														

Elemento chiusura in cls armato – Sez. rettangolare

Dim. (a) (mm)	1200	1400												
Dim. (b) (mm)	1400	1600												
Spessore (mm)	200	250												
Classe resistenza (KN/m)														

Capacità portante dei gradini premontati:

- inflessione ≤ 5 mm in condizioni di carico verticale pari a 2 kN, con inflessione permanente ≤ 1 mm;
- resistente ad una forza di estrazione di 5 kN.

Durabilità:

Adeguate per le normali condizioni di servizio.